

DESDE 1947

ECUAMANAGUERAS

SOLUCIONES CON INNOVACIÓN Y
CONFIANZA



MANGUERAS ALIMENTARIAS



Manguera construida en PVC plastificado, no tóxico con refuerzo de nylon. Uso especializado para paso de productos alimenticios.

Manguera construida en PVC plastificado, no tóxico con refuerzo de alambre. Uso especializado para succión de productos alimenticios.



Manguera construida en caucho especial sintético NBR, no tóxico con refuerzo de alambre. Uso especializado para succión de productos alimenticios.



MANGUERAS MULTIPROPÓSITO

TIPO H100. Construida en caucho especial modificado, con refuerzo de lona interior y refuerzo textil exterior. Diseñada especialmente para carga y descarga de aire, agua, combustibles y demás derivados del petróleo



MULTIUSO CAUCHO Y LONA. Construida en caucho especial modificado con refuerzo interior de lona. Diseñada especialmente para carga y descarga de aire, agua, combustibles livianos y demás derivados del petróleo.

MANGUERAS PARA CARGA Y DESCARGA DE GASOLINA



Construida en caucho, nitrilo. Malla de alambre antiestático de cobre. Se usa para surtidores de combustible; gasolina y diesel.

Construida en caucho nitrilo, refuerzo de Nylon de alta tenacidad calandrado, alambre de acero SAE 1020 y alambre de cobre antiestático. Diseñada especialmente para carga y descarga de aceites, gasolina y derivados del petróleo.



MANGUERA DE DESCARGA



Construida en PVC original con una capa de nylon interior, liviana y de fácil manipulación. Puede ser usada en muchas aplicaciones que requieran una manguera de óptima calidad pero liviana para descargar agua como en la agricultura y en la construcción

MANGUERAS DE TURBO E INTERCOOLER

Construido de elastómero de silicona reforzado con tejido de fibra de vidrio y recubierto con caucho de silicona roja. Resiste altas temperaturas, presiones, refrigerantes, intemperie y ozono para una mayor durabilidad.



MANGUERAS HIDRAULICAS



R7 Construida en polímero termoplástico; tubo exterior de polímero termoplástico resistente al ozono, intemperie y abrasión. No microperforada NO CONDUCTIVA. Refuerzo de fibras sintéticas de alta resistencia. Usado especialmente en circuitos hidráulicos de medianas presiones.

R6 Construida en caucho NBR resistente al aceite y combustibles con una cubierta en caucho sintético resistente al aceite, abrasión e intemperie. Refuerzo de trenza textil altamente resistente. Manguera para líneas bajas de presión manejando fluidos hidráulicos derivados del petróleo, combustibles, agua y aire.

